



Filtre Sınıfı : G2
Çerçeve : Galvaniz, Alüminyum, Paslanmaz çelik
Malzeme : Genişletilmiş metal (Galvaniz)
Uygulama : Gress ve Yağ buharı ayırıcı
Standart Derinlik : 20 – 48 mm

- Uzun kullanım ömrü
- Uzun bakım aralıkları
- Kullanım ve kurulum kolaylığı
- Ufak taşıma hacmi
- Mekanik mukavemet
- Düşük basınç kaybı
- Yüksek sıcaklara karşı direnç

ID	SINIF	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)	Geçirgenlik (m ³ /h)	Basınç kaybı (Pa)
KGZ-592/592/48-G2	G2	592	592	48	3200	100
KGZ-490/592/48-G2	G2	490	592	48	2650	100
KGZ-287/592/48-G2	G2	287	592	48	1600	100
KGZ-287/287/48-G2	G2	287	287	48	800	100
KGZ-592/592/96-G2	G2	592	592	96	3200	80
KGZ-480/592/96-G2	G2	480	592	96	2650	80
KGZ-587/592/96-G2	G2	587	592	96	1600	80
KGZ-287/287/96-G2	G2	287	287	96	800	80



Filtre Sınıfı : G3 - G4
Çerçeve : Galvaniz, Alüminyum, Paslanmaz çelik
Malzeme : Sentetik Poliüretan
Uygulama : Ön Filtre
Standart Derinlik : 48 – 96 mm

- Uzun kullanım ömrü
- Uzun bakım aralıkları
- Kullanım ve kurulum kolaylığı
- Ufak taşıma hacmi
- Mekanik mukavemet
- Düşük basınç kaybı
- Yüksek sıcaklara karşı direnç

ID	SINIF	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)	Geçirgenlik (m ³ /h)	Basınç kaybı (Pa)
KGZ-592/592/48-G3	G3	592	592	48	3200	70
KGZ-490/592/48-G3	G3	490	592	48	2600	70
KGZ-287/592/48-G3	G3	287	592	48	1600	70
KGZ-287/287/48-G3	G3	287	287	48	800	70
KGZ-592/592/96-G3	G3	592	592	96	3200	50
KGZ-490/592/96-G3	G3	490	592	96	2600	50
KGZ-287/592/96-G3	G3	287	592	96	1600	50
KGZ-287/287/96-G3	G3	287	287	96	800	50
KGZ-592/592/48-G4	G4	592	592	48	3200	85
KGZ-490/592/48-G4	G4	490	592	48	2600	85
KGZ-287/592/48-G4	G4	287	592	48	1600	85
KGZ-287/287/48-G4	G4	287	287	48	800	85
KGZ-592/592/96-G4	G4	592	592	96	3200	65
KGZ-490/592/96-G4	G4	490	592	96	2600	65
KGZ-287/592/96-G4	G4	287	592	96	1600	65
KGZ-287/287/96-G4	G4	287	287	96	800	56



Filtre Sınıfı : G4
Çerçeve : Karton
Malzeme : Sentetik Poliüretan
Uygulama : HVAC
Standart Derinlik : 48 – 98 mm

- Uzun kullanım ömrü
- Uzun bakım aralıkları
- Kullanım ve kurulum kolaylığı
- Ufak taşıma hacmi
- Mekanik mukavemet
- Düşük basınç kaybı

ID	SINIF	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)	Geçirgenlik (m ³ /h)	Basınç kaybı (Pa)
KKZ-289/594/48-G4	G4	289	594	48	1710	70
KKZ-594/594/48-G4	G4	594	594	48	3420	70
KKZ-594/594/98-G4	G4	594	594	98	4140	90
KKZ-394/495/48-G4	G4	394	495	48	1890	70
KKZ-394/622/48-G4	G4	394	622	48	2340	70
KKZ-495/495/48-G4	G4	495	495	48	2340	70
KKZ-495/594/48-G4	G4	495	594	48	2880	70
KKZ-289/592/98-G4	G4	289	592	98	2070	90
KKZ-394/495/98-G4	G4	394	495	98	2250	90
KKZ-495/495/98-G4	G4	495	495	98	2880	90
KKZ-495/622/48-G4	G4	495	622	48	2970	70



Filtre Sınıfı : G4
Çerçeve : Galvaniz, Alüminyum, Paslanmaz çelik
Malzeme : Sentetik Poliüretan / Aktif Karbon
Uygulama : HVAC
Standart Derinlik : 44 – 95 mm

- Uzun kullanım ömrü
- Uzun bakım aralıkları
- Kullanım ve kurulum kolaylığı
- Ufak taşıma hacmi
- Mekanik mukavemet
- Düşük basınç kaybı
- Yüksek sıcaklıklara karşı direnç

ID	SINIF	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)	Geçirgenlik (m ³ /h)	Basınç kaybı (Pa)
KGZ-594/594/44-G3-AC	G4	594	594	44	1900	135
KGZ-289/594/44-G3-AC	G4	289	594	44	900	135
KGZ-594/594/44-G3-AC	G4	594	594	44	3175	135
KGZ-289/594/44-G3-AC	G4	289	594	44	1500	135
KGZ-594/594/95-G3-AC	G4	594	594	95	3185	90
KGZ-589/594/95-G3-AC	G4	589	594	95	1500	90
KGZ-594/594/95-G3-AC	G4	594	594	95	3185	90
KGZ-289/594/95-G3-AC	G4	289	594	95	1500	90