



Filtre Sınıfı : G2
 Çerçeve : Galvaniz, Alüminyum, Paslanmaz çelik
 Malzeme : Genişletilmiş metal (Galvaniz)
 Uygulama : Gress ve Yağ buharı ayırıcı
 Standart Derinlik : 20 – 48 mm

- Uzun kullanım ömrü
- Uzun bakım aralıkları
- Kullanım ve kurulum kolaylığı
- Ufak taşıma hacmi
- Mekanik mukavemet
- Düşük basınç kaybı
- Yüksek sıcaklıklara karşı direnç

ID	SINIF	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)	Kartuş	Geçirgenlik (m ³ /h)	Basınç kaybı (Pa)
AC-FSK4-305/305/400	A.Karbon	305	305	400	4	600	200
AC-FSK8-305/610/400	A.Karbon	305	610	400	8	1200	200
AC-FSK12-490/610/400	A.Karbon	490	610	400	12	1800	200
AC-FSK16-610/610/400	A.Karbon	610	610	400	16	2400	200
AC-FSK4-305/305/450	A.Karbon	305	305	450	4	640	200
AC-FSK8-305/610/450	A.Karbon	305	610	450	8	1280	200
AC-FSK12-490/610/450	A.Karbon	490	610	450	12	1920	200
AC-FSK16-610/610/450	A.Karbon	610	610	450	16	2560	200
AC-FSK4-610/610/600	A.Karbon	610	610	600	4	850	200
AC-FSK8-305/610/600	A.Karbon	305	610	600	8	1700	200
AC-FSK12-305/610/450	A.Karbon	305	610	450	12	2550	200
AC-FSK16-610/610/600	A.Karbon	610	610	600	16	3400	200

ID	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Kartuş alanı	Geçirgenlik (m ³ /h)
FSK400	400	145	3,9	150
FSK450	450	145	4,4	160
FSK600	600	145	5,9	212,5